

Skyddsblad

LAHEGA CARSOFT™ 363

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.

Kemisk sammansättning

Ingredienser: Monoethanolamine dodecylbenzene sulfonate (15 - 30), Etanol (5 - 10), 2-propanol (1 - 3)

Första hjälpen-information

Inhalation:	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring:	Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.
Hudkontakt:	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Ögonkontakt:	Skölj omedelbart med vatten i 10-15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Använd helst tempererat vatten. Kontakta läkare.

Brandsläckningsinformation

Lämpliga släckmedel:	Släckmedel: pulver, skum eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel:	Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:	Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten.
Övrig information:	Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

Information om personskydd

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:	Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet). Undvik kontakt med huden och ögonen.
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:	Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Personskyddsutrustning, handskar:	Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Typ av material: Neoprengummi. Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.
Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:	Vid höga koncentrationer, använd lämpligt andningsskydd. Andningsskydd med filter A (brun).

Skyddsblad

LAHEGA CARSOFT™ 363



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Absorbere i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare. Mindre spill torkas upp eller spolats bort med vatten.
- Övrig information:** Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerat området.