

Skyddsblad

LIV DES 75

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kemisk sammansättning

Ingredienser: Etanol (60 - 80), Isopropanol (5 - 10)

Första hjälpen-information

Inhalation: Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärs.
Ögonkontakt: Håll ögonlocken brett isär. Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Brandsläckningsinformation

Lämpliga släckmedel: Släckmedel: pulver, skum eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel: Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Produkten kan användas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. Ångorna kan redan vid temperaturer under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.
Vid brand avges koloxider.
Övrig information: Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

Information om personskydd

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Undvik kontakt med ögonen. Undvik gniskällor (rökning, eld, statisk elektricitet).

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbära i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare. Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.
Övrig information: Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventiler området.