

Skyddsblad

LAHEGA AUTOGLOSS™ XPRESS

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.



Kemisk sammansättning

Ingredienser:	Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized (10 - 15), 2-butoxietanol, butylglykol (10 - 15), Kolväten, C10-C13, n-alkaner, <2% aromater (1 - 3), 2-propanol (1 - 3), 2-(2-butoxietoxi)etanol (1 - 3)
----------------------	---



Första hjälpen-information

Inhalation:	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring:	Drick ett par glas vatten eller mjölk. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.
Hudkontakt:	Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt:	Skölj med ljummet vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.



Brandsläckningsinformation

Lämpliga släckmedel:	Släckmedel: pulver, skum eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel:	Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:	Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. Vid brand avges koloxider.
Övrig information:	Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.



Information om personskydd

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:	Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet).
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:	Använd ögonskydd.
Personskyddsutrustning, handskar:	Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Använd skyddshandskar av nitril. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

Skyddsblad

LAHEGA AUTOGLOSS™ XPRESS

**Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:**

Andningsskydd behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd.



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

**6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:**

Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.