

Skyddsblad

LAHEGA DA WAX

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

| | |
|------|---|
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

Kemisk sammansättning

| | |
|----------------------|---|
| Ingredienser: | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (10 - 20), Aluminiumsilikat (5 - 15) |
|----------------------|---|

Första hjälpen-information

| | |
|---------------------|--|
| Inhalation: | Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Förtäring: | Ge grädde eller matolja. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Kontakta omedelbart läkare. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation. |
| Hudkontakt: | Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Ögonkontakt: | Skölj med ljummet vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |

Brandsläckningsinformation

| | |
|---|---|
| Lämpliga släckmedel: | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. |
| Olämpliga släckmedel: | Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: | Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att behållare kan sprängas. Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser. |
| Övrig information: | Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten. |

Information om personskydd

| | |
|---|---|
| 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: | Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet). |
| Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: | Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm. |

Skyddsblad

LAHEGA DA WAX

**Personskyddsutrustning,
handskar:**

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Typ av material: Nitrilgummi.
Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

**Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:**

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd. Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P3).



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

**6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:**

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare. Skickas till destruktion. Mindre spill torkas upp.