

# Skyddsblad

## LAHEGA AUTOSAFE™ 900

### Märkningsinformation

#### Piktogram



#### H-fraser

H290

Kan vara korrosivt för metaller.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.



### Kemisk sammansättning

#### Ingredienser:

2-(2-butoxietoxi)etanol (1 - 3), Isotridekanoletoxilat (1 - 3), 2-Etylhexanoletoxilat (1 - 3), 2-aminoetanol, etanolamin (1 - 3), kaliumhydroxid (1 - 3), natriumhydroxid (0,1 - 1)



### Första hjälpen-information

#### Inhalation:

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### Förtäring:

Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

#### Hudkontakt:

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare. OBS! Skadorna kan vara fördröjda. Håll den skadade under observation.

#### Ögonkontakt:

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärade under spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över.



### Brandsläckningsinformation

#### Lämpliga släckmedel:

Produkten är inte direkt antändbar. Välj släckningsmedel baserat på omgivande eldsvåda.

#### Olämpliga släckmedel:

Risk för frätande stänk om vatten används som släckmedel.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid kontakt med vissa metaller bildas vätgas, som tillsammans med luft kan bilda explosiv blandning.

#### Övrig information:

Produkten är inte brandfarlig.



### Information om personskydd

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd kemikalieresistent skyddshandskar. Typ av material: Neoprengummi. Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

# Skyddsblad

## LAHEGA AUTOSAFE™ 900

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Andningsskydd behövs normalt inte.

### Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Skickas till destruktion. Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.