

Skyddsblad

LAHEGA STEEL CARE 114 (aerosol)

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

- H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Kemisk sammansättning

Ingredienser: Vitolja (10 - 30), Petroleumgaser, flytande (<0,1% 1,3-butadien) (10 - 30), Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater (5 - 10)

Första hjälpen-information

- Inhalation:** Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring: Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik.
Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj med ljummet vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Brandsläckningsinformation

- Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel: Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: WARNING! Aerosolbehållare kan explodera. Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser. Uppvärmning ökar trycket betydligt, med risk för sprängning. Avlägsna tryckcylindern från farligt område om så kan ske utan risk. Placera på säkert avstånd från branden. Kyl om möjligt med rinnande vatten. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.
Övrig information: Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

Information om personskydd

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:** Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Rökning förbjuden.
Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Behövs normalt inte.
Personskyddsutrustning, handskar: Behövs normalt inte.

Skyddsblad

LAHEGA STEEL CARE 114 (aerosol)



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa.
- Övrig information:** Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventiler området.