

Skyddsblad

STROVELS TORKMEDEL

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Kemisk sammansättning

Ingredienser: Alcohols, C8-10, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobenzyl ether (5 - 15), Kaliumkumensulfonat (1 - 5), Etanol (1 - 5), 2-propanol (1 - 5), Natrium p-kumensulfonat (1 - 5)

Första hjälpen-information

Inhalation: Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.

Förtäring: Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta genast läkare om en nämnvärd mängd förtärs. Visa förpackningen.

Hudkontakt: Skölj med mycket vatten.

Ögonkontakt: Spola genast med mycket, tempererat vatten i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Vid kvarstående besvär (t.ex. sveda, smärta och synpåverkan) fortsatt spola och uppsök läkare eller sjukhus.

Brandsläckningsinformation

Lämpliga släckmedel: Välj släckmedel beroende på vad som brinner. Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

Olämpliga släckmedel: Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Produkten är ej brandfarlig, men kan vid upphetning möjligen utveckla explosiva ångor i slutna behållare.

Övrig information: Åtgärder vid brand: Flytta behållaren från brandhärden. Produkten är ej brandfarlig, men kan vid upphetning möjligen utveckla explosiva ångor i slutna behållare.

Information om personskydd

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: Produkten skall lagras i tillslutna originalbehållare vid rumstemperatur eller svalare. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda ej med andra kemikalier utan kunskap om att det är riskfritt. Iakttag normal aktsamhet för att undvika ögonkontakt. Vid hantering bör helst långvarig direktkontakt med koncentratet undvikas. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Använd ögonskydd.

Skyddsblad

STROVELS TORKMEDEL

Personskyddsutrustning, handskar:

Behövs inte vid normal användning, men rekommenderas om man kommer i kontakt med koncentratet.

Skyddshandskar: butylgummi (genombrottstid: ≥ 480 min, materialtjocklek: $\geq 0,7$ mm),
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (genombrottstid: ≥ 30 min, materialtjocklek: $\geq 0,4$ mm)

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Andningsskydd behövs normalt inte.



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att betydande mängder av produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i avloppet. Små mängder kan spolas bort med vatten. Betydande mängder täckes med vätskebindande, ej brännbart material och samlas upp för att lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

INNESLUTNING: Valla in och samla upp.

SANERING: Spola rent med mycket vatten.